

Rubiomonocoat OIL PLUS

OLIO DI CERA SOLIDA

PROTEGGE E COLORA IL TUO LEGNO IN UNA SOLA PASSATA.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Rubio Monocoat Oil Plus colora e protegge il tuo legno in una sola passata. A differenza degli oli di cera solida tradizionali, Rubio Monocoat Oil Plus aderisce allo strato del legno per mezzo di una reazione molecolare, grazie alla quale si ottiene una protezione duratura. Questo legame molecolare permette a Rubio Monocoat Oil Plus di fissarsi immediatamente sui micron superiori della superficie. Le fibre del legno possono unirsi soltanto con una certa quantità d'olio. L'olio, che non ha reagito, non si stende e deve essere rimosso.

RESTAURO:

Laddove si presentino graffiature o segni di bruciatura, oppure laddove si mostri un'usura intensa (a chiazze o su ampie aree del pavimento), si raccomanda un trattamento di restauro con Rubio Monocoat Oil Plus.

La riparazione locale è facile: soltanto le fibre del legno liberatesi durante il danneggiamento si combineranno con l'olio nuovo. Si applica anche qualora si desideri un colore completamente nuovo sull'intera superficie di un pavimento precedentemente trattato. Consultare la nostra scheda informativa in materia di restauro.

IMPORTANTE:

In caso di rinnovo di pavimenti già trattati esiste sempre il rischio che i trattamenti precedenti (anche se resi invisibili dal passaggio con carta vetrata) influiscano sul legame molecolare, e quindi sulla durata del rinnovo. Per evitare tale rischio si consiglia di utilizzare sempre RMC Oil Plus 2C. Si consiglia inoltre di utilizzare RMC Oil Plus 2C prima del trattamento di legni esotici o legni duri. In questi casi (specie con i legni contenenti grasso) RMC Oil Plus 2C garantisce un migliore legame molecolare e una più lunga durata.

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Facendo in modo che la stanza sia ben ventilata, la superficie sarà calpestabile dopo 24 - 36 ore.

Le aree con traffico molto intenso dovrebbe essere preferibilmente protette per +/- una settimana, con un materiale poroso, 48 ore dopo l'applicazione di Rubio Monocoat Oil Plus.

MANUTENZIONE:

Dopo il trattamento con Rubio Monocoat Oil Plus, il pavimento richiede 3 settimane per indurirsi completamente.

Durante la prima settimana, si consiglia di pulire soltanto con un aspirapolvere o uno straccio per spolverare dal tessuto asciutto. NON usare tessuti umidi! Durante la seconda settimana si può utilizzare, con la dovuta cura, un panno umido, imbevuto con acqua pulita e strizzato accuratamente.

Dopo 3 settimane, il pavimento può essere curato usando prodotti di mantenimento della gamma Rubio Monocoat. Consultare il nostro manuale per la manutenzione.

SICUREZZA:

Rubio Monocoat Oil Plus è ecologico al 100%. Consultare la nostra scheda informativa in materia di sicurezza.

TRASPORTO:

Non si richiedono misure specifiche in caso di trasporto terrestre, marittimo o aereo.

ISTRUZIONI:

Per istruzioni complete, consultare il nostro manuale per l'applicazione.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

- 100 % Privo di COV!
- Mantiene "l'aspetto" naturale e "l'essenza" del legno
- Consumo minimo - 1 litro per 30 - 50 m2
- Nessuna macchia iniziale o sovrapposizione
- 40 colori standard
- Facile da mantenere
- Non contiene acqua
- Applicabile su tutti i tipi di legno, su mobili e pavimenti (legno solido, legno impiallacciato, MDF, etc...)
- Protezione duratura, altamente resistente all'uso
- Resistente all'acqua: (adatto per applicazioni in cucina, bagno)
- Resistente al calore fino a 100 °C

CONSUMO: 0,20 ml. / 7 - 8 m2.

SCHEDA TECNICA:

Base: miscela di oli naturali e cera solida.

Colore: 40 colori standard.

Consistenza: liquido

Flash point: cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)

Percentuale fissa di polvere: > 90%

Densità: Puro: 0.93 g/cm3 - colori: da 1 a 1.4 g/cm3

COV: 0 g/l (2004/42/CE, 1999/13/CE)

Resistenza all'acqua (NEN-EN 13442): nessun cambiamento visuale o tangibile.

Resistenza all'uso: (NEN 2072 - Taber Abraser in ruote abrasive CS 17): forte assorbimento di liquido basantol, solo dopo 800 - 1000 rotazioni. Resistenza al calore fino a 100 °C

CONSERVAZIONE:

Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi.

Conservare in condizioni asciutte e nella confezione originale.

CONFEZIONE:

Barattolo da 0,20 ml

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima dell'uso

PRECAUZIONI:

**Il prodotto NON può essere diluito!
I panni, impregnati di olio, possono prendere fuoco spontaneamente. Dopo l'uso è necessario immergerli in acqua prima dello smaltimento.**

FORNITO DA:

Corà Domenico & Figli SpA

Viale Verona, 1 - 36077 Altavilla Vic.na

VICENZA - ITALIA

T. +39 0444 372711

info@coraparquet.it

coraparquet.it

Queste istruzioni sono il risultato di prove e della nostra propria esperienza e sono fornite in buona fede. Dato che non abbiamo alcun controllo su circostanze individuali, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualunque danno che risulti dall'incorretto o inappropriato uso di dette istruzioni.