

## Commercial Product Type

PREFINITO DUE STRATI

**Tipologia del prodotto** (definizione secondo la norma UNI EN 13756)

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRI

## Specie legnosa - Denominazione commerciale

ROVERE EUROPEO

## Specie legnosa - Denominazione botanica

QUERCUS PETRAEA - QUERCUS ROBUR

## CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE

### Provenienza

Europa Centrale e Occidentale

### Colore tipico

da giallo bruno a giallo dorato

### Tono di colore

Variabile a seconda del trattamento superficiale ed all'esposizione alla luce

### Ossidazione

modesta

### Emissioni di formaldeide

Inferiore ai limiti consentiti dalle norme UNI EN 717-2/94.

### Qualità

UNI EN 13489:2004

### Umidità

Alla prima consegna è secondo la norma UNI EN 13183

### Terminologia

Secondo la norma UNI EN 13756

### Normativa di riferimento

UNI EN 13489:2004

### Tessitura

grossolana

### Fibratura

diritta

### Ritiro dimensionale

medio

### Stabilità

media

### Peso specifico

varia da 0,55 a 0,97 g/cm<sup>3</sup>

### Durezza

3,40 kg/mm<sup>2</sup> Brinell

### Durabilità (resistenza all'attacco di funghi ed insetti)

buona per il durame, scarsa per l'alburno

### Luogo d'uso

utilizzo esclusivo in interni

### Posa su massetto riscaldante

idoneo

## INFORMAZIONI GENERALI

- Pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta.

- In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

## ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO, LA MANIPOLAZIONE

- I prodotti vanno immagazzinati in ambienti asciutti ed adatti alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra i 10° ed i 25° centigradi e ad un'umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 60%, lontano da fonti di calore e con imballi integri.

- Il materiale deve essere manipolato con la massima cura ed attenzione in quanto si tratta di un prodotto molto delicato, in modo particolare sugli spigoli e sugli incastri quando presenti.

- I pavimenti forniti già trattati ad olio non vanno custoditi in magazzino per un periodo non superiore a 30 giorni in quanto la finitura potrebbe risultare alterata a causa della permanenza prolungata.

## ISTRUZIONI PER LA POSA

- La posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale e preparato.

Personale improvvisato può compromettere la buona riuscita del lavoro e la qualità dell'intero prodotto.

- Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante gli appositi strumenti (igrometro a carburo per i massetti, igrometro ad infissione di elettrodi per il legno).

- Procedere alla posa quando la temperatura è compresa tra i 10° ed i 25° centigradi e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% ed il 60%.

- In presenza di massetto riscaldante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo.

- I residui di collanti vanno asportati dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura.

- Aerare i locali dopo la posa.

## SUPERFICI VERNICIATE - UV OIL

**-PULIZIA SETTIMANALE:** Per la pulizia ordinaria usare CLEANER, detergente sanificante, multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno Verniciati e Uv Oil. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace togliendo sporco, sgommate, segni vari, senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. Cleaner è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo.

**-MANUTENZIONE PERIODICA:** Conditioner è una cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati e UV OIL. Grazie alla sua composizione conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

## SUPERFICI OLIATE - LINEA EASY

A posa ultimata il pavimento non deve essere, per nessun motivo, lavato con acqua o altri prodotti per almeno 5/7 giorni, dopodiché procedere con un primo ciclo di manutenzione ordinaria seguito da uno di manutenzione straordinaria.

**-PULIZIA SETTIMANALE:** Soft Aloe 1 è un detergente naturale, pigmentato o trasparente, indicato per la pulizia ordinaria dei pavimenti in legno oliati. Soft Aloe 1 oltre a detergere nutre il pavimento in legno grazie alla sua particolare formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l'utilizzo costante di Soft Aloe 1 si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del parquet. Seguire scrupolosamente le avvertenze e le dosi consigliate nelle confezioni.

**-MANUTENZIONE PERIODICA:** Soft Aloe 2 è un manutentore nutriente, pigmentato o trasparente, indicato per il ripristino della finitura dei pavimenti in legno oliati. Soft Aloe 2 rigenera il pavimento in legno grazie alla sua particolare formulazione contenente una parte di olio di trattamento. L'utilizzo a necessità di Soft Aloe 2 mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del parquet. Seguire scrupolosamente le avvertenze e le dosi consigliate nelle confezioni. Per il ripristino di superfici oliate eccessivamente deteriorate dall'uso o malamente mantenute rivolgersi esclusivamente a personale professionale e preparato.

## SUPERFICI OLIATE - LINEA RIGENERA

**-PULIZIA SETTIMANALE:** Rubio Monocoat Soap è un sapone per la pulizia regolare di superfici trattate a olio. Rimuove completamente lo sporco e il grasso senza lasciare alcuna patina e conserva il look naturale e opaco del legno. Un consiglio: il metodo migliore per eseguire il lavoro è con due secchi, uno per la miscela di acqua e sapone e l'altro per la sola acqua pulita. Da usare per pulire il panno ad ogni passaggio. Seguire scrupolosamente le avvertenze e le dosi consigliate nelle confezioni.

**-RIPRISTINO:** Laddove si presentino graffiature o segni di bruciatura, oppure laddove si mostri un'usura intensa (a chiazze o su ampie aree del pavimento), si raccomanda un trattamento di restauro con Rubio Monocoat Oil Plus. La riparazione locale è facile: soltanto le fibre del legno liberatesi durante il danneggiamento si combineranno con l'olio nuovo. Si applica anche qualora si desideri un colore completamente nuovo sull'intera superficie di un pavimento precedentemente trattato. Per il ripristino di superfici oliate eccessivamente deteriorate dall'uso o malamente mantenute rivolgersi esclusivamente a personale professionale e preparato.

## MODALITÀ DI SMALTIMENTO

- I prodotti una volta dismessi o non più utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

**NON VENGONO ACCETTATE CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO**

**PRODOTTO AD ESCLUSIVO UTILIZZO PROFESSIONALE**

**LA PRESENTE SCHEDA IDENTIFICATIVA DEVE OBBLIGATORIAMENTE SEGUIRE IL PRODOTTO.**

in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Consumo D.lgs. 205/2006



09

Corà Domenico &amp; Figli Spa - Altavilla (VI) Italy

EN 14342:2005+A1:2008

Pavimentazioni di legno (Uso Interno)

Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura

Cod. Art. 42300

Uso Previsto secondo UNI EN 13489:2004

Pavimento prefinito a 2 strati con incastro M/F da incollare

DoP nr. 023/CPR/01-07-2013

AVoCP 4

Reazione al fuoco \* Dfl-s1

Emissione di Formaldeide E1

Scivolosità NPD

Resistenza a rottura NPD

Res m2k/W 0,06

Durabilità Biologica 2

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. 023/2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 42300
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: LOTTO/NR. 0 / 0
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: EN 14342:2005+A1:2008 Pavimentazione di legno (Uso Interno)  
Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: Corà Domenico & Figli Spa - Altavilla (VI) Italy
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 4
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco *	Dfl-s1	EN 14342:2005+A1:2008
Emissione di Formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Scivolosità	NPD	
Resistenza a rottura	NPD	
Res m2k/W	0,06	
Durabilità Biologica	2	

\* Tabella 1 EN 14342:2005 + A1:2008

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di

Corà Domenico &amp; Figli Spa - Altavilla (VI) Italy

Altavilla (VI) Italy

01.07.2013

L'amministratore delegato

## ETICHETTA COMMERCIALE

Codice cliente	01 313048
Riferimento DDT	0 / 9
Nome commerciale della specie	ROVERE EUROPEO
Classe di aspetto	<input type="checkbox"/>
Lunghezza nominale dell'elemento nr. Elementi	da 950,00 a 950,00
Spessore commerciale e larghezza nominale	10,00 x 150,00
Mq. della fornitura	0,000
Nome commerciale del prodotto	PREFINITO DUE STRATI
Classe di durabilità	2
Modalità di posa	Incollato
Riferimento alla norma	UNI EN 13489:2004